

Importante programa de demostraciones en el stand de Barberán

La empresa BARBERAN tendrá expuestos en demostración los siguientes equipos:

Area de laminación y recubrimiento de paneles

FAST PRESS

Instalación en continuo para aplicación de hojas de laminado de alta presión sobre la superficie superior de paneles planos o perfilados y de laminado en bobina sobre la superficie inferior de los mismos.

FAST FORMING

Máquina para el postformado doble en continuo del laminado de alta presión sobre cantos de paneles con perfiles especiales.

RFU-5-1350

Termolaminadora de gran producción, para recubrir paneles con folios utilizando colas de PVAc o UF sobre el panel y el folio.

RF-5-1350

Termolaminadora para recubrir paneles con folios utilizando colas de PVAc.

Area de recubrimiento de molduras

AM+PL-32+PCT

Instalación de recubrimiento de molduras con folio o chapa de madera. Formada por alimentador de molduras, doble bobina de folio con empalme automático, cabezal aplicador, perfiladores, sierra de corte al vuelo y retestadora doble

transversal.

PL-32-esp

Máquina compacta recubridora-lijadora de molduras de alta producción con cabezales para el perfilado y el lijado de superficies planas y curvadas.

RP-30

Máquina recubridora con equipamiento para la aplicación de folios de papel utilizando colas termofusibles y PUR.

RP-15

Máquina recubridora con equipamiento para aplicar folio de papel o chapa de madera con cola termofusible sobre molduras de mediana sección.

RP-15-FM

Máquina recubridora provista de cabezal para aplicar cola PU al disolvente sobre folio de papel o PVC con túnel de evaporación y pantallas de reactivación de cola. Incluye cabezal para aplicar cola termofusible sobre chapa de madera o folio de papel.

RP-10

Máquina recubridora con cabezal termofusible para aplicar folio de papel sobre molduras de pequeña sección.

Area de barnizado

Instalación de barnizado automatizada

En marcha continua con equipo electrónico de regulación de velocidad y de posicionado de altura según el grueso de los

paneles.

Incluye máquinas para aplicar tinte, fondo o acabado a rodillo, mesa de banda con cepillos, túnel de secado UV y transportes para recirculación de paneles.

Instalación de acabado a rodillo

Formada por barnizadora BRB-1400-E-RILL-ROLLER y túnel de secado UV, con pantallas de ocultación automática y baja temperatura.

Máquina aplicadora a cortina BLD-1-AV

Con cabezal desplazable para productos de alta viscosidad.

Máquina aplicadora de masilla de baja viscosidad mod. MER-B

Para cubrir fondos sobre chapa de madera.

Instalación con robot RAB-1400

Para aplicar tintes o barnices a pistola sobre piezas de superficie irregular, con transporte a tapiz y equipo de recuperación del producto.

Robot RAB 850

Para aplicar tintes o barnices a pistola con tapiz de transporte y equipo de recuperación del producto.

Barberán, S.A.
Ctra. de Castelldefels a
Gavá, Km 3,300
Apartado postal 160
08860 Castelldefels
(Barcelona)

Stand de
BARBERAN en
LIGNA: Sala 23,
stand B06