

# MDF para exterior

La empresa americana Vilamete comercializa en Europa el tablero MDF Medite para exterior. Se trata de un soporte de un acabado suave adecuado para ser pintado o recibir otro revestimiento laminar. Es fácilmente trabajable con herramientas convencionales.

Las partículas empleadas en su fabricación proceden de coníferas refinadas bajo presión de vapor hasta obtener una mancha uniforme de fibras de un tamaño mínimo. Esta fibra es bañada con resina de poliuretano libre de formaldehído y finalmente es prensada en caliente y lijada hasta su espesor definitivo. El proceso de fabricación está certificado con la ISO 9002.

El tablero Medite para exterior ha sido ensayado en Europa y América al envejecimiento. Cumple con las exigencias de EMB (Consejo europeo del MDF) y la norma americana ASTM 1037-87. El producto ha sido estudiado por el BRE y publicado sus resultados en el IP2/96.

## Acabados

Los acabados empleados han de ser compatibles. Antes de ensamblar se deben sellar los cantos y las caras. Para obtener mejores resultados, si el canto queda expuesto debe recubrirse con una capa epoxi, otro adhesivo o una capa gruesa de barniz alquídico de base alifática para exterior con un contenido de sólidos de al menos 55%. Se debe lijar suavemente después de sellar. Los barnices deben contener inhibidores de rayos UVA.

## Fijaciones

La distancia máxima entre soportes depende del grosor del tablero

Grosor del tablero	Distancia máxima
6-9 mm	300 mm
12 mm	450 mm
15 mm	600 mm
18 ó más	750 a 1000 mm

Los tornillos se separarán de las esquinas, 25 mm en las caras y 70 mm en los cantos y los clavos 70 mm y los clavos 70



mm en los dos casos y 150 mm entre sí.

Se utilizarán fijaciones resistentes a la corrosión, con taladro previo. Cuando las fijaciones están separadas más de 1500 mm en todas las direcciones se recomienda que el taladro previo sea algo mayor. Se introducirá posteriormente un sellante.

VILLAMETE DISPONE CERCA DE 100  
FÁBRICAS Y EMPLEA A UNAS 14.000  
PERSONAS.  
MEDITE EUROPA. P. O. BOX 7707,  
6067 ZG LINNE, HOLANDA  
FAX +31-0-475.46 4580

Además del tablero exterior Medite comercializa el Medite FR para uso interior retardante a la llama, el Medite 313 para uso interior, resistente a la humedad, el Medite ZF (Zero Formaldehyde) para uso interior y Medite Thin para uso interior con gruesos 2,5, 3, 4, 5 y 6 mm.



Dimensiones (gruesos para dimensiones de ancho y largo)

	6	8	10	12	18	22	25
1220 X 2440	·	o	·	·	·	·	·
1220 X 2475	o	o	·	·	·	·	·
1220 X 3050	·	o	o	o	·	o	·
1525 X 2440	o	o	o	o	o	o	o
1525 X 2475	o	o	o	·	·	·	·
1525 X 3050	o	o	o	o	o	o	o

· Producto estándar  
o Bajo pedido

Separación del muro-soporte, al menos 6 mm. La separación entre rastreles se ve en la tabla adjunta.

Abajo a la izquierda sellado de la junta y a la derecha la esquina recomendada es a tope, no la biselada

