

16. UNIDAD DE HUECO DE PUERTA

16-01 BricoBlock

Modelo:	Unidad de hueco de puerta
Hoja:	Tiene el Sello de Calidad AITIM ó la Marca «N» de AENOR
Cerco:	Puerta enrasada. Cerco de tablero de fibras resistente a la humedad, rechapado en su cara vista. Anchuras del galce: 36,5, 41,5 y 47 mm. Profundidad del galce: 10, 12 y 15 mm. Grosor del cerco: 60, 70, 80, 90, 100..... hasta 155 mm Espesor del cerco: 22 y 28 mm.
Herrajes:	<u>Puerta de Paso:</u> 3-4 pernios por hoja, marca B&A, ref. 217/S o 208/S Cerradura marca UCEM ref. 6134/BC <u>Puerta de entrada:</u> 4 bisagras de seguridad, Marca CEUR, ref. 906/LO Cerradura marca TESA, ref. Tesa TLB3 o R200
Fecha de concesión:	22 de Febrero de 1995.

Modelo:	Unidad de hueco de puerta
Hoja:	Tiene el Sello de Calidad AITIM ó la Marca «N» de AENOR
Cerco:	Puerta enrasada. Cerco de madera. Anchuras del galce: 36,5, 41,5 y 47 mm. Profundidad del galce: 10 mm. Grosor del cerco: 60, 70, 80, 90, 100.... hasta 155 mm. Espesor del cerco: 20, 22 y 28 mm.
Herrajes:	<u>Puerta de Paso:</u> 3-4 pernios por hoja, marca B&A, ref. 217/S o 208/S Cerradura marca UCEM ref. 6134/BC <u>Puerta de entrada:</u> 4 bisagras de seguridad, Marca CEUR, ref. 906/LO Cerradura marca TESA, ref. Tesa TLB3 o R200
Fecha de concesión:	22 de Febrero de 1995.

16-02 Móstoles Industrial

Modelo:	Unidad de hueco de puerta
Hoja:	Puerta plana, de alma llena de tablero de partículas con un recubrimiento superficial de melamina y canteada a tope con 3 mm de PVC. Longitud 2030 mm. Anchura 720 mm. Espesor 35 mm.
Cerco:	Puerta enrasada. Cerco de tablero de fibras revestido. Anchura del galce 40 mm. Profundidad del galce 11 mm. Grueso del cerco 82 mm. Espesor del cerco 30 mm. El cerco lleva incorporada una junta de estanqueidad.
Herrajes:	Cerradura marca UCEM de manilla y con condena. 4 pernios por hoja. 3 tornillos por pernio.
Marca comercial	«ARCADE BLOCK».
Fecha de concesión:	22 de Febrero de 1995.

16-03 Pumade

Modelo:	Unidad de hueco de puerta
Hoja:	Tiene el Sello de Calidad AITIM
Cerco:	puerta enrasada Cerco de tablero de fibras rechapado en su cara vista Anchura del galce: 37 mm Profundidad del galce: 10 mm Grueso del cerco: 111 mm Espesor del cerco: 28,5 mm
Herrajes:	cerradura marca AYR de manilla 3 pernios por hoja 3 tornillos por pernio
Fecha de concesión:	28 de noviembre de 1995.

16-04 Puertas Norma

Modelo:	Unidad de hueco de puerta
Hoja:	Podrá utilizarse cualquiera de las hojas de puerta certificadas dentro de la Marca «N» de AENOR o del Sello de Calidad AITIM.
Cerco:	Puerta enrasada. Cerco de tablero de fibras hidrófugo y rechapado en su cara vista. El cerco incluye una junta de estanqueidad. Anchura del Galce: 36 mm. Profundidad del galce: 11 mm. Grueso del cerco: 60,3 mm. Espesor del cerco: 31,7 mm.
Herrajes:	Cerradura marca TESA de manilla. Tres pernios por hoja. Tres tornillos por pernio.
Fecha de concesión:	07 de Octubre de 1996.

16-05 Barmovi, S.A.L.

Modelo:	Unidad de hueco de puerta
Hoja:	Puerta plana de fabricantes que tienen el Sello de Calidad AITIM o la Marca «N» de AENOR
Cerco:	Puerta enrasada Cerco de madera maciza a juego con las caras Anchura del galce 37 mm Profundidad del galce 10,5 mm. Grueso del cerco 75,6 mm. Espesor del cerco 30 mm.
Herrajes:	Cerradura marca AYR de manilla 3 pernios por hoja. 3 tornillos por pernio.
Fecha de concesión:	23 de Julio de 1997.

Modelo:	Unidad de hueco de puerta
Hoja:	Puerta plana con el Sello de Calidad AITIM nº 1-103
Bartidor:	Bastidor de madera maciza a juego con las caras.
Paramentos:	Paramento de tablero de fibras rechapado de 4,1 mm de espesor
Trillajes:	Alma alveolar de papel de 0,38 mm de espesor y 28 mm de luz.
Fecha de concesión:	27 de Marzo de 1998.

Modelo: Unidad de hueco de puerta
 Hoja: Puerta carpintera con el Sello de Calidad AITIM nº 5-54

Cerco: Puerta enrasada
 Cerco de madera maciza a juego con las caras
 Anchura del galce 37 mm
 Profundidad del galce 10,5 mm.
 Grueso del cerco 75,6 mm.
 Espesor del cerco 30 mm.

Herrajes: Cerradura marca AYR de manilla
 4 pernios por hoja.
 3 tornillos por pernio.

Fecha de concesión: 23 de Julio de 1997.

16-06 Puertas Castalla, S.L.

Modelo: Unidad de hueco de puerta
 Hoja: con distintivo de Calidad Marca "N" de AENOR
 Cerco: Cerco de madera maciza.
 - Grueso: 80 mm.
 - Altura: desde 60 a 150 mm (en módulos de 10 mm)
 - Anchura: 20 y 30 mm.
 - Rebaje para asiento de hoja: 36, 41 y 46 mm. (se corresponde con el espesor de la hoja 35, 40, 45 mm).

Herrajes: de cuelgue
 4 pernios de latón con remate de 100 mm para hojas de puertas de interior.
 4 bisagras de seguridad antipalanca para hojas de puerta de entrada

Fecha de concesión: 05 de Febrero de 1999.

Modelo: Unidad de hueco de puerta
 Hoja: con distintivo de Calidad Marca "N" de AENOR
 Cerco: Tablero de fibras de densidad media resistente a la humedad.
 - Grueso: 80 mm.
 - Altura: desde 60 a 150 mm (en módulos de 10 mm)
 - Anchura: 20 y 30 mm.
 - Rebaje para asiento de hoja: 36, 41 y 46 mm. (se corresponde con el espesor de la hoja 35, 40, 45 m).

Herrajes: de cuelgue
 4 pernios de latón con remate de 100 mm para hojas de puertas de interior.
 4 bisagras de seguridad antipalanca para hojas de puerta de entrada.

Fecha de concesión: 05 de Febrero de 1999.

16-07 Puertas Dayfor S.L.

Pendientes de ensayo

16-08 Puertas Visel, S.A.

Pendientes de ensayo

18. MADERA ASERRADA NO ESTRUCTURAL

18-01 Fábrica de Madera de Valsáin

Modelo: Madera aserrada de uso no estructural.
Especie: Pino silvestre
Calidad: Especial: 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
Contenido de humedad: < 12 %
(excepto 4ª)
Norma de clasificación: UNE EN 56.545
Fecha de concesión: 27 de Marzo de 1998.