



Fig. 1

Fig. 2

## **Tapacantos Flexible, en Chapa de Madera Natural**

Se trata de tiras de chapa de madera recubiertas por una película adhesiva, que se pueden fijar a los cantos de un modo rápido, con una plancha caliente. Se emplean para chapar cantos de tableros contrachapados o aglomerados, tanto en carpintería como en ebanistería. Dado que estas tiras pueden hacerse en toda clase de maderas, se consigue en cualquier caso armonizar los cantos con las superficies chapadas.

La firma Aaronson (Inglaterra) las produce en madera de caoba, teca, palisandro y roble. Las longitudes normales son de 2,4 m. y las anchuras 18 mm., 25 mm., 35 mm. y 50 mm.

Su flexibilidad permite recubrir curvas con radio mínimo de 20 mm.

Para su aplicación basta adosar las tiras a los cantos y pasar por encima una plancha caliente a 150-160° C., ejerciendo una ligera presión. El adhesivo actúa por contacto, lo cual hace innecesario el empleo de marcos con sargentos o cualquier otro dispositivo de presión. El sobrante en longitud puede cortarse con papel de lija de vidrio.

Su utilización puede hacerse en cualquier momento de la fabricación, según sea necesario. Por ejemplo en el caso de elementos de muebles empotrados conviene hacerlo una vez colocados en su lugar respectivo.